

5 ÅRS GARANTI

Garantivillkor för delaminering och missfärgning

För oss är det viktigt att du ska kunna känna dig nöjd och trygg med våra produkter, och därför lämnar vi 5 års garanti mot delaminering och missfärgning på lösningar med PVB klar folie från 5.5.2 och upp efter. Även vid montering med fritt exponerade kanter.

Garantin gäller endast under förutsättning att produkten är korrekt monterad i enlighet med danska Glasindustriens instruktioner, dock även med fritt exponerade kanter, samt enligt profil-/beslagsleverantörens anvisningar.

Garantin omfattar enbart leverans av nya glas och gäller endast glas som har drabbats av missfärgning eller delaminering.

Garantin omfattar eventuella ojämnheter, dock med undantag för vad som är tillåtet enligt produktstandardens toleranser (se datablad för laminerat glas från Glasindustrien).

Garantin gäller från 2 mm in på glaset från kanten, och detsamma gäller även borrhål. Detta i enlighet med produktstandarder för laminerat glas.

Garantin gäller inte kombination med digitaltryck på insidan av glaset eller i kombination med Vanceva® folie.

Produktstandarder för laminerat glas

Laminerat glas ska uppfylla produktstandarderna enligt den danska Byggevareförordningens krav.

Se Glasindustriens datablad: "LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas – Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6".

Dessa standarder beskriver en lång rad krav som laminerat glas ska uppfylla med avseende på planhet, glaskanter, toleranser för glastjocklekar, toleranser för bredd och höjd, toleranser för förskjutning av glaslager, toleranser för hål – diameter och placering.

Standarderna tillåter vissa typer av ojämnheter i laminerat glas, och eventuella fel ska bedömas med hänsyn till storlek, utformning och placering i glaset. Observera även att fel och ojämnheter längs glasets kanter (omkrets) är tillåtna i viss omfattning.

Ojämnheter kan utgöras av punktfel, linjära fel och kantfel vid montering i ramar respektive montering med synliga kanter.

Missfärgning och delaminering

I Glasindustriens anvisningar för SÄKERHETSGLAS står följande: "Vid utomhusmontering av laminerat glas med fritt exponerade kanter kan delaminering förekomma." Missfärgning är det första tecknet på att folien mellan glaset har påverkats av fukt.

Delaminering syns oftast som små luftfickor (som inte ska förväxlas med godkända ojämnheter i kanten) som kan uppträda på såväl vågräta som lodräta kanter.

Varken missfärgning eller delaminering innebär några konsekvenser för den personliga säkerheten.