

5 ÅRS GARANTI

Garantibetingelser for Saflex® Structural

Din tryghed og tilfredshed med vores produkter er vigtig for os, derfor tilbyder vi en 5 års garanti mod delaminering på løsninger med Saflex® Structural fra 5.5.2 og op efter. Selv ved montering med frit eksponerede kanter. Garantien gælder ikke ved kombination med digitalprint på indvendige side af glasset eller kombineret med mat folie eller Vanceva® Color folie.

Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med Glasindustriens vejledninger dog med frit eksponerede kanter og profil-/beslagleverandørens anvisninger.

Garantien dækker alene levering af nye glas og er kun gældende for glas, som måtte være berørt af en misfarvning eller delaminering. Minimum 15 % af den samlede leverance skal være berørt af enten misfarvning eller delaminering.

Garantien dækker eventuelle uregelmæssigheder dog undtaget det, som er tilladt i henhold til produktstandardens tolerancer (se datablad for lamineret glas fra Glasindustrien).

Garantien gælder fra 3 mm inde på glasset fra kanten, og samme forhold gør sig gældende for hulboringer. Dette jf. produktstandarder for lamineret glas.

Du kan læse meget mere om Saflex® Structural på www.glaseksperten.dk

Produktstandarder for lamineret glas

Lamineret glas skal overholde kravene i produktstandarderne sådan som Byggevareforordningen kræver. Se Glasindustriens datablad: "LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas – Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6."

Standarderne beskriver en lang række forhold som lamineret glas skal overholde mht. planhed, glaskanter, tolerancer for glastykkelser, tolerancer for bredde og højde, tolerancer vedr. forskydning af glaslag, tolerancer for huller – diameter og placering.

Standarderne tillader nogle typer af uregelmæssigheder i lamineret glas, idet eventuelle fejl skal vurderes med hensyn til størrelse, udformning og placering i glasset. Det skal også bemærkes, at fejl og uregelmæssigheder

langs glassets kanter (omkreds) er tilladt i et vist omfang. Uregelmæssigheder kan være punktfejl, lineære fejl og kantfejl henholdsvis ved montering i ramme og ved montering med synlige kanter.

Misfarvning og delaminering

I Glasindustrien vejledning GLASVÆRN står: "Ved udendørs montering af lamineret glas med frit eksponerede kanter kan delaminering forekomme." Misfarvning er første fase af fugt påvirkning af folien mellem glassene.

Delaminering ses oftest som små luftlommer (der ikke må forveksles med tilladelige uregelmæssigheder i kanten), som kan optræde på både vandrette og lodrette kanter.

Hverken misfarvning eller delaminering vil have konsekvenser for personsikkerheden.